

2950: Central de desenlodado alto caudal Virafal® y Virafal® Connect



Los + de los productos :

1 versión estándar, 1 versión conectada de conformidad con la directiva Europea EN 806.

Limpieza mecánica 2 en 1:

Impulsos Aire/Agua para despegar los lodos.
Flujos continuo Aire/Agua para expulsar los lodos.

Limpieza química 4 en 1:

Desenlodado de los radiadores.
Desenlodado y saneamiento de los suelos calefactores.
Protección contra el sarro y la corrosión.
Desinfección de los conductos de agua potable.



Descripción

Instalación rápida gracias a su carro sobre ruedas y sus ventosas de fijación.

Adaptadores y flexibles suministrados permiten una utilización inmediata.

Prestación altos rendimientos: Caudal máximo de 80L/min y presión máxima de 8 bar.

Compresor eficaz y resistente: Auto-lubricado, potencia de 1,5 kW y capaz de aspirar 200L/min. Temperatura máxima de utilización: 30°C.

Para un transporte fácil de su Virafal® o Virafal® Connect, las versiones 295053 y 295059 se entregan con una empuñadura con realce. Ensamblaje sin herramientas, ajuste rápido de la altura. Mango disponible igualmente sólo bajo la referencia 753778.

Funcionalidades suplementarias del VIRAFAL® Connect :

Conectable a un SmartPhone, un tablet con Android o un PC mediante conexión Bluetooth para editar un informe de intervención de conformidad con la directiva Europea EN 806 relativa a los conductos de agua potable..

Redacción y transferencia del informe de intervención gracias a la aplicación Virafal disponible para Android y PC

El trabajo con los aditivos Virax (vendidas por separado) necesita obligatoriamente la utilización del reductor ref. 295052 y del inyector ref. 295051. Estos aditivos permiten una utilización química para todo

tipo de instalación. Pueden verse en la alcantarilla sin efecto adverso para el medioambiente.

Más información

Suministrada con	2 tubos transparentes de 1.5 m de largo (3/4")
------------------	--

Referencias

Ref:	Designación	Caudal bomba l/min	Potencia motor kW	Connectable	Utilización	kg
295054	Central de desenlodado Virafal® Connect	80	1,500	Sí	Caldera / Radiador / Suelo radiante / Conducto de agua potable	26,000
295059	Kit Virafal® Connect + inyector + reductor + mango	80	1,500	Sí	Caldera / Radiador / Suelo radiante / Conducto de agua potable	32,000
295050	Central de desenlodado Virafal®	80	1,500	No	Caldera / Radiador / Suelo radiante / Conducto de agua potable	26,000
295053	Kit Virafal® + inyector + reductor + mango	80	1,500	No	Caldera / Radiador / Suelo radiante / Conducto de agua potable	31,000

