



GAMA AQUA

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL NU01

B ACS

C ACS

L PSRIL
* según modelo

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
CON PARTES D.M.A.M.



Temperatura
ajustable



Anodo
anticorrosivo
de magnesio



Manguitos
eléctricos



Resistencia
sumergida



Aislamiento
de poliuretano
a la densidad



Tanque
esmaltado en
polvo seco



Protección contra
sobrecalentamiento
en seco

MODELOS		NU010003	NU010004	NU010005	NU010006
Código EAN		8435483853232	8435483853249	8435483853256	8435483853263
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA					
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
POTENCIA					
Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	6.3 - 6.8	6.25 - 6.8	6.25 - 6.8	6.25 - 6.8
Perfil declarado		S	L	L	L
Clasificación energética		B	C	C	C
RENDIMIENTO					
Capacidad	L	30	50	80	100
Presión máxima trabajo	Mpa	0,7	0,7	0,7	0,7
Temperatura operatividad	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo recuperación 15 - 40 °C	min	33	57	85	106
CARACTERÍSTICAS					
Espesor aislamiento	mm	20	20	20	20
Material de la capa de aislamiento		Poliuretano			
Espesor material	mm	1,5	1,8	1,8	1,8
Tipo recubrimiento		Tanque esmaltado en polvo seco			
Grado protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anodo	Tipo	Magnesio			
Resistencia		Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tubería entrada agua		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Recomendado nº personas		1	1-2	2-3	3-4
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (Ø x Al)	mm	Ø340x575	Ø380x715	Ø450x750	Ø450x890
Dimensiones brutas (Ø x Al)	mm	405x620x385	445x765x425	515x780x505	515x920x505
Peso neto	Kg	10,5	15	20,5	24,5
Peso bruto	Kg	12,7	17,5	23,3	27,5

Notas:

La capacidad de calentamiento se prueba en un ambiente estandarizado con una temperatura externa de 20°C(DB)/15°C(BM), la temperatura inicial de agua de la unidad es de 15°C, para detener el calentamiento cuando la temperatura es de 55°C.